

Link do produktu: <https://otspol.pl/bojler-drazice-okc-1000-ntr-r-bp-p-141.html>

Bojler DRAZICE OKC 1000 NTR R BP

Cena brutto	23 443,87 zł
Cena netto	19 060,06 zł
Dostępność	1
Czas wysyłki	25 dni
Numer katalogowy	4B9A1_20190825143943

Opis produktu

Opis

Wymiennik pojemnościowy c.w.u. pionowy - bojler z dwiema węzownicami spiralnymi, w izolacji poliuretanowej. Emaliowany, bez grzałki. Przeznaczony do ogrzewania ciepłej wody użytkowej.

Wymiennik c.w.u. Drazice OKC NTRR/BP to nowoczesny, emaliowany ogrzewacz pionowy z dwiema węzownicami spiralnymi. Dzięki zastosowaniu dwóch węzownic istnieje możliwość zasilania z dwóch źródeł równocześnie. Zbiornik wykonano ze specjalnej grubej blachy stalowej odpornej na skoki ciśnienia. Wnętrze zbiornika emaliowane, chronione unikatową warstwą antykorozyjną Crystal Enamel - warstwa higieniczna czysta, która nadaje się do stałego kontaktu z wodą pitną. Ogrzewacz posiada izolację termiczną z wysokojakościowej pianki poliuretanowej oraz estetyczną i trwałą obudowę wykonaną z utwardzonej blachy malowanej proszkowo.

Węzownica spiralna charakteryzuje się dużą mocą grzewczą, kilkakrotnie większą od standardowej węzownicy wykonanej w kształcie litery "U". Zastosowanie takiej węzownicy powoduje szybkie ogrzanie wody użytkowej. Ogrzewacze te mogą pracować w układach o obiegu grawitacyjnym lub wymuszonym. Jest to idealne rozwiązanie do podgrzewania wody w okresie włączonego układu centralnego ogrzewania. Dobre zabezpieczenie antykorozyjne zapewnia wysokiej jakości emalia oraz anoda magnezowa (podlegająca okresowej kontroli).

Zalety ogrzewaczy OKC NTR/BP

- Wykonany z wysokiej jakości materiałów.
- Skuteczna izolacja termiczna.
- Estetyczna i trwała obudowa.
- Możliwość zainstalowania grzałki elektrycznej.
- Zabezpieczenie antykorozyjne (emalia ceramiczna + anoda magnezowa).
- Przystosowany do pracy z cyrkulacją c.w.u.
- Możliwość zasilania z dwóch źródeł dzięki zastosowaniu dwóch węzownic.

Producent udziela 5-letniej gwarancji na szczelność zbiornika (przy zachowaniu wytycznych z instrukcji). Gwarancja podstawowa wynosi 24 miesiące od daty montażu lecz nie dłużej niż 30 miesięcy od daty sprzedaży.

UWAGA:

Zdjęcie ma charakter poglądowy. Poszczególne modele różnią się detalami. Szczegóły widoczne są na przekrojach.