Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:36

Link do produktu: https://otspol.pl/bojler-drazice-okc-ntrr-300-bp-p-92.html



Bojler Drażice OKC NTRR 300 BP

Cena brutto	**6 532,19 zł**
Cena netto	**5 310,72 zł**
Dostępność	**1**
Czas wysyłki	**25 dni**
Numer katalogowy	**4B9A-67377**

Opis produktu

Opis

Wymiennik pojemnościowy c.w.u. pionowy - bojler z dwiema wężownicami spiralnymi, w izolacji poliuretanowej. Emaliowany, bez grzałki. Przeznaczony do ogrzewania ciepłej wody użytkowej.

Wymiennik c.w.u Drażice OKC NTRR/BP to nowoczesny, emaliowany ogrzewacz pionowy z dwiema wężownicami spiralnymi. Dzięki zastosowaniu dwóch wężownic istnieje możliwość zasilania z dwóch źródeł równocześnie. Zbiornik wykonano ze specjalnej grubej blachy stalowej odpornej na skoki ciśnienia. Wnętrze zbiornika emaliowane, chronione unikatową warstwą antykorozyjną Crystal Enamel - warstwa higieniczne czysta, która nadaje się do stałego kontaktu z wodą pitną. Ogrzewacz posiada izolację termiczną z wysokojakościowej pianki poliuretanowej oraz estetyczną i trwałą obudowę wykonaną z utwardzonej blachy malowanej proszkowo.

Wężownica spiralna charakteryzuje się dużą mocą grzewczą, kilkakrotnie większą od standardowej wężownicy wykonanej w kształcie litery "U". Zastosowanie takiej wężownicy powoduje szybkie ogrzanie wody użytkowej. Ogrzewacze te mogą pracować w układach o obiegu grawitacyjnym lub wymuszonym. Jest to idealne rozwiązanie do podgrzewania wody w okresie włączonego układu centralnego ogrzewania. Dobre zabezpieczenie antykorozyjne zapewnia wysokiej jakości emalia oraz anoda magnezowa (podlegająca okresowej kontroli).

Zalety ogrzewaczy OKC NTR/BP

- Wykonany z wysokiej jakości materiałów.
- Skuteczna izolacja termiczna.
- Estetyczna i trwała obudowa.
- Możliwość zainstalowania grzałki elektrycznej.
- Zabezpieczenie antykorozyjne (emalia ceramiczna + anoda magnezowa).
- Przystosowany do pracy z cyrkulacją c.w.u.
- Możliwość zasilania z dwóch źródeł dzięki zastosowaniu dwóch wężownic.

Producent udziela 5-letniej gwarancji na szczelność zbiornika (przy zachowaniu wytycznych z instrukcji). Gwarancja podstawowa wynosi 24 miesiące od daty montażu lecz nie dłużej niż 30 miesięcy od daty sprzedaży.

UWAGA:
Zdjęcie ma charakter poglądowy. Poszczególne modele różnią się detalami. Szczegóły widoczne są na przekrojach.