Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 15:49

Link do produktu: https://otspol.pl/elterm-marszalek-181264-kw-p-418.html



ELTERM MARSZAŁEK 18/12/6/4 kW

Cena brutto	**7 623,00 zł**
Cena netto	**6 197,56 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**55-60 dni**
Numer katalogowy	**1E06-16206**
Kod EAN	**5904378080686**

Opis produktu

Opis

Elektryczny, dwufunkcyjny kocioł wodny przeznaczony przepływowego ogrzewania wody c.o. oraz przygotowania c.w.u. w zabudowanym zasobniku. Kocioł może pracować w układach zamkniętych i otwartych centralnego ogrzewania.

Kotły ELTERM MARSZAŁEK **18/12/6/4 kW** przeznaczone są do pracy jako główne, niezależne źródło ciepła. Zespół grzewczy w kotle stanowią grzałki oporowe w pancerzu wykonanym ze stali nierdzewnej wysokiego gatunku. Istnieje możliwość ręcznej redukcji mocy. Urządzenie wyposażone jest w mikroprocesor sterujący. Obudowa wykonana jest z blachy ocynkowanej. Kocioł ten spełnia dyrektywy bezpieczeństwa LVD,RoHS,EMC,WEEE oraz ErP. Na wyposażeniu kotła znajdują się odpowietrznik, manometr, 2 pompy elektroniczne, zawór bezpieczeństwa, naczynie przeponowe oraz wbudowany zasobnik 100l z wężownicą. Kod producenta: 129018

Dodatkowe informacje:

- Wysoka sprawność - 99,5%.
- Sterowanie pogodowe.
- Wyświetlacz LCD.
- Czujnik temperatury pokojowej.
- Wbudowany tygodniowy programator c.o.
- Wbudowany programator c.w.u. i cyrkulacji.
- Współpracuje z dowolnym, beznapięciowym regulatorem pokojowym.
- Inteligentna kontrola grzałek (PID).
- Nieulotna pamięć programu.
- Redukcja częstości załączeń kotła.
- Poczwórne zabezpieczenie przed przegrzaniem.
- Wbudowany licznik zużycia energii.
- System zabezpieczający pompę.
- System nadzorujący procesor.
- Pomijalnie małe opory hydrauliczne.
- Przystosowany do współpracy z regulatorem Wi-Fi.
- Przystosowany do współpracy z regulatorem GSM.
- Płynna regulacja temperatury c.o.
- Automatyczny lub ręczny dobór mocy.
- Łatwy montaż i obsługa kotła.
- Cicha praca.
- Łatwa obsługa i konserwacja.
- Seria Elterm GoldLine.

Kotły Elterm Marszałek do mocy 15 kW są fabrycznie przystosowane do pracy na 400V. Istnieje możliwość pracy na 230V.

Wymiary kotła: wysokość: 1560mm (montażowa 2100mm), szerokość: 455mm, głębokość: 455mm.

Producent udziela 24 miesięcy gwarancji na sprawne działanie kotła.