

Link do produktu: <https://otspol.pl/kamera-termowizyjna-seeq-thermal-compact-xr-dla-smartfonow-android-microusb-p-44.html>



KAMERA TERMOWIZYJNA SEEK THERMAL COMPACT XR DLA SMARTFONÓW ANDROID MICROUSB

Cena brutto	1 690,00 zł
Cena netto	1 373,98 zł
Dostępność	1
Numer katalogowy	8A98-724E5

Opis produktu

Opis

Seek Thermal Compact XR Android jest przenośną kamerą termowizyjną dla urządzeń z systemem Android. Jest kompatybilna z większością najpopularniejszych modeli smartfonów z systemem operacyjnym Android (wersja min. 4.3) oraz wejściem micro USB.

Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom jest bardzo poręczna. Wystarczy podłączyć kamerę do urządzenia z systemem Android, ściągnąć aplikację i można zacząć korzystać z technologii obrazowania podczerwonego. Kamera czerpie zasilanie z urządzenia i wyświetla obraz na jego ekranie.

Posiada precyzyjny czujnik termiczny o rozdzielczości 206x156 oraz 20-stopniowe pole widzenia.

Wykrywa temperatury w zakresie od -40°C do +330°C z wyjątkowo dużej odległości, w zasięgu od kilku centymetrów do nawet 550m.

Urządzenie działa zarówno w dzień, jak i w nocy.

W zestawie dołączone jest ułatwiające przenoszenie wodoodporne etui.

Specyfikacja techniczna

- Matryca bolometryczna: 206x156
- Pole widzenia (FOV): 20°
- Zakres wykrywanych temperatur: od -40°C do +330°C (od -40°F do +626°F)
- Zasięg wykrywania ciepła: od 5cm do 550m
- Zasięg identyfikacji kształtów: do ok. 150m
- Częstotliwość odświeżania:
- Regulacja ostrości obrazu: manualna
- Zakres długości fali podczerwieni: 7,2-13μ
- Rozmiar pojedynczego piksela: 12μ
- Mikrobolometr: VOx (Vanadium Oxide)
- Soczewka: chłogogenidkowa
- Palety kolorów: 9
- Narzędzia termowizyjne: miejsce termografii, Hi-Low i tryby graniczne
- Skala wyświetlanej temperatury: °C lub °F
- Zastosowania termiczne: kontrola elektryczna, kontrola dachu, kontrola izolacji i HVAC
- Interfejs: micro USB
- Nadaje się do użytku w dzień i w nocy
- Możliwości zapisu: zdjęcia i wideo
- Nośnik pamięci: zapis bezpośrednio do urządzenia z systemem Android
- Udostępnianie: podziel się bezpośrednio z aplikacji mobilnej na e-mail, MMS oraz w mediach społecznościowych
- Zasilanie: bezpośrednio z urządzenia, do którego jest podłączona (niski pobór mocy - 280 mW)
- Obudowa: stop magnezu (odporna na warunki atmosferyczne)
- Wymiary: 45x20x18mm
- Waga: 180g

Skład zestawu

- Kamera termowizyjna
- Wodoodporne etui
- Przewodnik użytkownika (w języku angielskim)