Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 14:53

Link do produktu: https://otspol.pl/kamera-termowizyjna-seek-thermal-reveal-xr-p-42.html



# KAMERA TERMOWIZYJNA SEEK THERMAL REVEAL XR

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 113,00 zł** |
| Cena netto | **1 717,89 zł** |
| Dostępność | **1** |
| Numer katalogowy | **A96A-60901** |

## Opis produktu

### Opis

Kamera termowizyjna Seek Thermal Reveal XR

Seek Thermal Reveal XR to niezwykle precyzyjna i łatwa w obsłudze kamera termowizyjna przeznaczona do detekcji dalekiego zasięgu.
Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom jest bardzo poręczna.
Urządzenie sprawdza się w każdych warunkach atmosferycznych. Działa zarówno w dzień, jak i w nocy.
W zestawie dołączona jest ułatwiająca przenoszenie smycz na nadgarstek.

Wykorzystując sprawdzoną technologię wojskową łączy zaawansowane możliwości obrazowania termicznego i oświetlenia LED o mocy aż 300 lumenów w jednym, trwałym urządzeniu przenośnym.
Posiada precyzyjny czujnik termiczny o rozdzielczości 206x156 oraz 20-stopniowe pole widzenia.
Wykrywa temperatury w zakresie od -40°C do +330°C z wyjątkowo dużej odległości, w zasięgu od kilku centymetrów do 275m.

Specyfikacja techniczna

- Matryca bolometryczna: 206x156
- Pole widzenia (FOV): 20°
- Zakres wykrywanych temperatur: od -40°C do +330°C (od -40°F do +626°F)
- Zasięg wykrywania ciepła: od kilku cm do maks. 275m
- Częstotliwość odświeżania:
- Regulacja ostrości obrazu: stała ogniskowa
- Zakres długości fali podczerwieni: 7,2-14µ
- Rozmiar pojedynczego piksela: 12µ
- Mikrobolometr: VOx (Vanadium Oxide)
- Soczewka: chalkogenidkowa
- Latarka LED: 300 lumenów (regulacja intensywności światła)
- Wyświetlacz: 2.4”, kolor
- Rozdzielczość wyświetlacza: 240x320
- Palety kolorów: 7
- Czas uruchamiania:
- Skala wyświetlanej temperatury: °C lub °F
- Akumulator: Li-Poly, 3.7V, długość pracy do 10 godzin
- Interfejs: micro USB
- Ładowanie: poprzez kabel USB - micro USB
- Interfejs użytkownika: 3 przyciski nawigacyjne
- Nadaje się do użytku w dzień i w nocy
- Możliwości zapisu: zdjęcia
- Nośnik pamięci: karta micro SD
- Zgrywanie zdjęć z urządzenia: za pomocą kabla USB - micro USB lub czytnika kart micro SD
- Obudowa: stop magnezu (odporna na warunki atmosferyczne)
- Wymiary: 110x70x30mm
- Waga: 180g

Skład zestawu

- Kamera termowizyjna
- Karta micro SD
- Smycz na nadgarstek
- Kabel USB - micro USB
- Przewodnik użytkownika (w języku angielskim)