

Link do produktu: <https://otspol.pl/kociol-elektryczny-porucznik-w-12-asc-w15-p-137.html>

Kocioł elektryczny Porucznik W 12 AsC-W/15

Cena brutto	5 494,00 zł
Cena netto	4 466,00 zł
Dostępność	1
Czas wysyłki	55-60 dni
Numer katalogowy	EC80-5748F_20190730153647

Opis produktu

Opis

Elektryczny, dwufunkcyjny kocioł wodny przeznaczony do przepływowego ogrzewania wody w układach zamkniętych i otwartych centralnego ogrzewania oraz do przepływowego ogrzewania wody użytkowej.

Kotły ELTERM PORUCZNIK przeznaczone są do pracy jako główne, niezależne źródło ciepła. Zespół grzewczy w kotle stanowią grzałki oporowe w panczeru wykonanym ze stali nierdzewnej wysokiego gatunku. Istnieje możliwość ręcznej redukcji mocy. Urządzenie wyposażone jest w mikroprocesor sterujący. Obudowa wykonana jest z blachy ocynkowanej. Kocioł ten spełnia dyrektywę bezpieczeństwa LVD, RoHS, EMC, WEEE oraz ErP. Na wyposażeniu kotła znajdują się odpowietrznik, manometr, pompa elektroniczna, zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe. Zintegrowany z przepływowym ogrzewaczem wody użytkowej o mocy 15 kW.

Dodatkowe informacje:

- Wysoka sprawność - 99,5%.
- Wbudowany przepływowy ogrzewacz c.w.u.
- Wyświetlacz LCD.
- Czujnik temperatury pokojowej.
- Wbudowany tygodniowy programator c.o.
- Wbudowany programator c.w.u. i cyrkulacji.
- Współpracuje z dowolnym, beznapięciowym regulatorem pokojowym.
- Inteligentna kontrola grzałek (PID).
- Nieulotna pamięć programu.
- Redukcja częstości załączeń kotła.
- Poczwoorne zabezpieczenie przed przegrzaniem.
- Wbudowany licznik zużycia energii.
- System zabezpieczający pompę.
- System nadzorujący procesor.
- Pomijalnie małe opory hydrauliczne.
- Przystosowany do współpracy z regulatorem Wi-Fi.
- Przystosowany do współpracy z regulatorem GSM.
- Płynna regulacja temperatury c.o.
- Automatyczny lub ręczny dobór mocy.
- Łatwy montaż i obsługa kotła.
- Cicha praca.
- Łatwa obsługa i konserwacja.
- Seria Elterm GoldLine.

Kocioł Elterm Porucznik 12/15 kW jest przystosowany do pracy na 400V.

Wymiary kotła: wysokość: 700mm, szerokość: 540mm, głębokość: 265mm, rozstaw zasilanie/powrót: 100mm.

Producent udziela 24 miesięcy gwarancji na sprawne działanie kotła.