

Link do produktu: <https://otspol.pl/kociol-elektryczny-z-regulacja-mocy-eco-11-24-kw-400-v-p-434.html>

Kocioł elektryczny z regulacją mocy ECO-11 24 kW 400 V

Cena brutto	3 360,00 zł
Cena netto	2 731,71 zł
Cena poprzednia	3 600,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKO -11 z automatyczną regulacją mocy 3,5 - 24 kW 400 V

Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKO 11 24 kW

Ogrzewanie elektryczne cieszy się coraz większą popularnością. Nowoczesna technologia, wydajność oraz bezobsługowa praca sprawia, że kotły elektryczne są doskonałą alternatywą dla innych typów urządzeń. Możliwość współpracy z ogniwami fotowoltaicznymi sprawia, że koszty ogrzewania mogą być znacznie zniwelowane. Dobór kotła elektrycznego o odpowiedniej mocy jest kluczowym elementem determinującym efektywność pracy instalacji. Kocioł elektryczny musi mieć wystarczającą moc, aby ogrzać budynek o danej kubaturze. Jednocześnie moc kotła nie powinna być za wysoka - to z kolei może doprowadzić do przegrzewania pomieszczeń. Nieodpowiednio dobrany kocioł będzie również miał negatywny wpływ na wysokość rachunków za energię elektryczną. Zdecydowanie warto poświęcić nieco więcej czasu na wybranie kotła o odpowiedniej mocy. Instalacja urządzenia jest bowiem inwestycją na długie lata. Odpowiednio dobrany kocioł pozwoli na zoptymalizowanie wysokości rachunków za energię elektryczną. Urządzenie o odpowiedniej mocy to również gwarancja komfortu użytkowania.

Obudowa wykonana jest z blachy ocynkowanej

Kocioł posiada

- Funkcja szerokiego ustawienia temperatury,
- Funkcja automatycznej kontroli temperatury,
- Funkcja czasu startu i wyłączania 4 strefy,
- Funkcja ochrony przed przegrzaniem,
- Funkcja ochrony przed suchym biegiem,
- Funkcja kontroli pracy pompy
- Funkcja ochrony przed nadciśnieniem,
- Funkcja wyświetlania ciśnienia w systemie,
- Funkcja ochrony przed zamarzaniem,
- Modułacja mocy
- Funkcja wyświetlania kodu błędu,
- Display który zabezpiecza intuicyjne sterowanie,
- Możliwość pracy w otwartym układzie c.o.
- Dedykowany do współpracy z pompami ciepła

Do prawidłowego funkcjonowania układu jest potrzebne jeszcze:

1. zawór bezpieczeństwa 3 bar,
2. odpowietrznik automatyczny
3. manometr
4. naczynie wzbiorcze
5. Pompa cyrkulacyjna

Też możemy dołączyć cały zestaw.

Model No.	ECO11							
Max. Moc Ciepłna	KW	8-10KW	12KW	14KW	16KW	18KW	20KW	24KW
Typ	Elektryczne kotły c.o.							
Rodzaj	Kocioł jednofunkcyjny							
Przyłącze wlotowe i wylotowe	Na dole							
Sprawność Ciepłna	99%							
Przyłącza	Gw 3/4 (25 MM)							
Zasilanie	400 V (50Hz)							
Nominalny pobór prądu (A)	A	15,1	18,2	21	25	27,3	32	36,5
Minimalny przekrój przewodów (mm)	mm²	≥2.5	≥2.5	≥2.5	≥4	≥4	≥6	≥6
Bezpieczniki (A)	A	≥10	≥16	≥16	≥16	≥16	≥20	≥25
Zakres Temperatur	°C	30-85						
Gwarancja Producenta	Gwarancja na wymiennik ciepła 3 lata							
Waga	KG	20						
Tabela doboru mocy kotła	m²	80-100	120	140	160	180	200	240
Pompa Cyrkulacyjna	System Anty-Stop							
Naczynie przeponowe	Oddzielnie							
Ochrona	Ochrona antyzamrożeniowa.Ochrona przeciwprzepięciowa ,Zabezpieczenie kotła przed przegrzaniem							
Typ Wyświetlacza	Cyfrowy Ekran Dotykowy LED							
Nadaje się do	Nadaje się do ogrzewania: podłogowego, grzejnikowego,ogrzewanie mieszane:podłogowe i grzejnikowe.							
Wymiary Kotła	MM	600 (wysokość) × 410 (szerokość) × 190 (głębokość)						
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi, Filtr, pilot, śruby							