

Link do produktu: <https://otspol.pl/pirometr-kamera-termowizyjna-z-pomiarem-punktowym-flir-fov-25x19-6-stopni-p-189.html>



Pirometr, kamera termowizyjna z pomiarem punktowym FLIR FoV 25x19,6 stopni

Cena brutto	2 001,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 626,83 zł
------------	--------------------

Dostępność	1
------------	----------

Numer katalogowy	EF18-25222
------------------	-------------------

Opis produktu

Opis

TG167 jest przeznaczony głównie do kontroli instalacji elektrycznych w budynkach. Elektrycy wykorzystują go do znajdowania rozgrzanych punktów w szafkach elektrycznych i skrzynkach przełącznikowych.

TG167 generuje obrazy o wyższej jakości, ponieważ kamera jest zoptymalizowana pod kątem pomiaru obiektów w wąskim polu widzenia (25° w poziomie).

Urządzenie pozwala zapisywać obrazy, aby dokumentować wyniki inspekcji w raporcie.

See the Heat[°]™ - przyspiesz rozwiązywanie problemów
Innowacyjny moduł termowizyjny FLIR Lepton®.

- Błyskawicznie pokazuje gorące miejsca, na które należy skierować urządzenie
- Eliminuje zgadywanie
- Stosunek odległości do średnicy plamki pomiarowej 24:1 umożliwia bezpieczny pomiar z odległości

Prosta obsługa, natychmiastowa gotowość
Włączenie i rozpoczęcie pracy w kilka sekund.

- Intuicyjna obsługa bez potrzeby specjalnego szkolenia
- Łatwy zapis obrazów i danych w celu stworzenia dokumentacji
- Szybkie pobieranie obrazów za pomocą złącza USB lub przy użyciu karty Micro SD

Wytrzymałość i niezawodność
Urządzenie przystosowane do pracy w najbardziej niekorzystnych warunkach.

- Konstrukcja wytrzymuje upadek z wysokości 2. metrów
- Wyłączna gwarancja FLIR 2-10
- Zwarta wytrzymała budowa pozwala na łatwe przenoszenie w torbie pełnej innych narzędzi

Specyfikacja techniczna
Parametry obrazu i obiektywu

- Rozdzielczość obrazu: 2400pt (80x60)
- Detektor obrazujący: mikrobolometr FLIR Lepton® FPA (Focal Plane Array), bez układu chłodzenia
- Czułość termiczna (MRTD): ≤150mK
- Emisyjność: 4 wstępne ustawienia z możliwością regulacji
- Pole widzenia: HFOV (w poziomie) 25,0°, VFOV (w pionie) 19,6°
- Zakres pomiaru: od -25°C do 380°C (od -13°F do +716°F)

-
- Dokładność: $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ lub $\pm 1,5\%$ wartości pomiaru
 - Minimalna odległość pomiaru: 26cm (10")
 - Minimalna odległość ostrego obrazu: 0,1m (4")
 - Ostrość obrazu: stała ogniskowa
 - Zakres widma podczerwieni: od $8\mu\text{m}$ do $14\mu\text{m}$
 - Częstotliwość odświeżania obrazu: 9Hz
 - Pomiar temperatury: punkt centralny obrazu termowizyjnego
 - Stosunek odległości przyrządu do średnicy plamki pomiaru temperatury: 24:1
 - Lokalizacja punktu pomiaru temperatury: podwójne rozchodzące się lasery wyznaczają obszar pomiaru temperatury, uruchamia się je naciśnięciem spustu
 - Palety kolorów: rozgrzane żelazo, tęcza i odcienie szarości

Informacje ogólne

- Zintegrowana automatyczna migawka
- Odporność na upadek: 2m
- Wyświetlacz: 2,0" LCD TFT o rozdzielczości 19360pt (220x176)
- Zasilanie: wbudowany akumulator Li-Ion 3,7V 2600mAh
- Czas pracy akumulatora: typowe użycie 5 dni roboczych po 8godz., praca ciągła do 8godz., ciągłe skanowanie z użyciem laserów do 5godz.
- Czas do samorozładowania akumulatora: co najmniej 30 dni
- Ładowanie akumulatora: ładowarka sieciowa z wyjściem Micro USB, bez wyjmowania z urządzenia
- Czas ładowania: 4godz. do 90%, 6godz. do 100%
- Regulowane zarządzanie energią: WYŁ./1min./2min./5min./10min.
- Typ pamięci: karta Micro SD
- Format zapisu: bitmapa (BMP) z temperaturą i emisyjnością
- Możliwości zapisu: 75000 obrazów na dołączonej do zestawu karcie Micro SD 8GB
- Możliwość rozszerzenia pamięci: karta Micro SD o maks. pojemności 32GB
- Temperatura pracy: od -10°C do $+45^{\circ}\text{C}$ (od $+14^{\circ}\text{F}$ do $+113^{\circ}\text{F}$)
- Temperatura przechowywania: od -30°C do $+55^{\circ}\text{C}$ (od -22°F do $+131^{\circ}\text{F}$)
- Wilgotność (pracy i przechowywania): $0-37^{\circ}\text{C}$ (32-98,6°F) 0-90% RH, $37-45^{\circ}\text{C}$ (98,6-113°F) 0-65% RH, $45-55^{\circ}\text{C}$ (113-131°F) 0-45% RH
- Mocowanie statywu: 1/4" – 20 na spodzie uchwytu
- Certyfikaty: CE/CB/FCC/FDA
- Gwarancja: 2 lata na produkt i 10 lat na detektor
- Wymiary produktu: 186x94x55mm
- Waga produktu: 312g

Skład zestawu

- Pirometr FLIR TG167
- Karta Micro SD 8GB
- Ładowarka sieciowa z zestawem przejściówek i oddzielnym kablem USB-Micro USB
- Pasek na nadgarstek
- Instrukcja obsługi