

Link do produktu: <https://otspol.pl/pompa-obiegowa-cyrkulacyjna-scrfe-40-120250-sce-p-18.html>



Pompa obiegowa - cyrkulacyjna SCRFE 40-120/250 S/CE

Cena brutto	4 392,00 zł
Cena netto	3 570,73 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	20 dni
Numer katalogowy	CB3F40-120
Kod EAN	8006414017872

Opis produktu

(wymiar montażowy 250 mm)

Zasilanie - 1 x 230V

Pompa obiegowa - cyrkulacyjna SCRFE 40-120/250

Wydajność Qmax - 17m³/h

Podnoszenie Hmax - 11,5 m.słupa wody

Regulacja prędkości - 3 stopnie.

Zasilanie 1faza 230V

Moc silnikana 1/2/3 biegu - 355W/475W/550W

Kołnierz - DN 40 PN6/10

Wymiar montażowy - 250mm

Zamiennik dla popularnych na rynku polskim pomp

UPS 40-60 firmy Grundfos lub 40POu60 firmy LFP Leszno

Pompy z tzw. mokrym wirnikiem przeznaczone są do wymuszania obiegu wody lub płynów o podobnych właściwościach fizyko-chemicznych. Mogą być stosowane w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i układach cyrkulacji. Znajdują zastosowanie zarówno w instalacjach domowych jak i przemysłowych.

Zastosowanie:

- pompowanie czystych nieagresywnych płynów bez zanieczyszczeń ściernych (muł, piasek, itp)
- wymuszanie obiegu w instalacjach grzewczych
- instalacje klimatyzacyjne
- pompowanie gorącej wody sanitarnej

Silnik:

- z mokrym wirnikiem i z zewnętrznym separatorem
- 2-biegunowy, indukcyjny z 3- prędkościami pracy
- izolacja klasy F
- poziom zabezpieczenia IP 43
- napięcie zasilania: 1 x 230 V - 50 Hz
- kierunek obrotów: odwrotny do ruchu wskazówek zegara

Ograniczenia użycia:

- ciecze nieagresywne, niewybuchowe, wolne od zanieczyszczeń ciałami stałymi
- temperatura cieczy od -10°C do + 120° (krótkotrwale do +140°C)
- temperatura otoczenia max. +40°C
- max. stężenie glikolu - 50% (przy zawartości glikolu powyżej 20% należy odpowiednio przeliczyć dane pompy i

-
- ew.przewymiarować)
- max ciśnienie operacyjne 10 bar

Pompy charakteryzują się:

- bardzo cichą pracą,
- trwałą i zwartą kompaktową konstrukcją,
- niskim zużyciem energii,
- 3 -stopniową regulacją prędkości obrotowej,
- znormalizowanymi wymiarami montażowymi (280mm),
- średnicą przyłączy - Kołnierz DN 40

Materiały konstrukcyjne:

- Korpus pompy - żeliwo,
- Wirnik - stal nierdzewna
- Wał silnika pompy - stal nierdzewna

Parametry pompy:

- Zasilanie - 1 x 230V