

Link do produktu: <https://otspol.pl/pompa-obiegowa-podwojna-scrfd-65-120-speroni-upsd-p-106.html>



Pompa obiegowa podwójna SCRFD 65-120 Speroni UPSD

Cena brutto	11 511,00 zł
Cena netto	9 358,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	20 dni
Numer katalogowy	spr65-60_2013

Opis produktu

Opis

Trójbiegowe pompy cyrkulacyjne Speroni z „mokrym rotorem” serii SCRFD są stosowane w systemach grzewczych, klimatyzacyjnych, chłodniczych i cyrkulacyjnych w sektorze domowym i przemysłowym. Pompy serii Speroni SCRFD są przeznaczone do pompowania czystych cieczy bez materiałów ściernych (zawartość ciał stałych do 0,2%) nie agresywnych dla materiałów pompowych, a także charakteryzują się niskim poziomem hałasu.

„Podwójna” konstrukcja (podwójny równoległy układ dwóch silników i części pompy) jednostki pompy Speroni SCRFD ma następujące zalety:

- części pompujące mogą pracować na przemian, zmniejszając liczbę wtrąceń silnika, przedłużając tym samym żywotność zespołu pompy i zapewniając jednolite zużycie;
- części pompy mogą współpracować ze sobą, zapewniając, jeśli to konieczne, poprawę wydajności zespołu pompowego.

Rury łączące - kołnierz DN40-DN80.

Warunki serwisowe pomp Speroni SCRFD

Temperatura cieczy: od -10 ° C do + 120 ° C (w trybie krótkoterminowym do + 140 ° C).

Temperatura otoczenia: do 40 ° C

Maksymalna ilość glikolu: 50% (mieszanina o zawartości glikolu powyżej 20% wymaga ponownego sprawdzenia danych pompowania).

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze: 6/10 bar.

Pompy silnikowe Speroni SCRFD

- Silnik asynchroniczny 2/4 biegunowy, 50 Hz.
- Trzy regulowane prędkości.

-
- Napięcie trójfazowe 230 V lub 400 V.
 - Klasa izolacji F.
 - Stopień ochrony IP 43.

Materiały detali pomp Speroni SCRFD

Korpus pompy: żeliwo.

Wirnik: stal nierdzewna.

Wał: stal nierdzewna.

Zalety pomp Speroni SCRFD

- Zwiększona efektywność energetyczna;
- Niski poziom hałasu;
- Łatwa instalacja;
- Długa żywotność.