

Link do produktu: <https://otspol.pl/pompa-obiegowa-scrf-40-60-speroni-ups-40-p-99.html>



Pompa obiegowa SCRF 40- 60 SPERONI UPS 40

Cena brutto	3 436,00 zł
Cena netto	2 793,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	20 dni
Numer katalogowy	7243-910DC

Opis produktu

Opis

Pompa obiegowa SCRF 40- 60/250

Zamiennik dla popularnych na rynku pomp

UPS 40-60 firmy Grundfos lub 40POt60 firmy LFP Leszno

Przyłącze kołnierzowe Dn 40 PN 6/10

Wymiar montażowy 250mm

Zabudowane zabezpieczenie termiczne

Parametry pompy:

- Max wydajność na 3 biegu - 320 L/min /2,5m
- Max podnoszenie na 3 biegu - 6 m
- Max moc na 1/2/3 biegu - 220W/400W/560W
- temperatura cieczy od -10°C do + 120' (krótkotrwale do +140°C)
- temperatura otoczenia max. +40°C
- max ciśnienie operacyjne 10 bar
- producent - SPERONI (Włochy)

Silnik:

- z mokrym wirnikiem i zewnętrznym separatorem
- 2-biegunowy, indukcyjny - 3 prędkości pracy
- izolacja klasy F
- poziom zabezpieczenia IP 43
- napięcie zasilania: 3 x 230/400 V - 50 Hz
- kierunek obrotów: odwrotny do ruchu wskazówek zegara
- zabudowane zabezpieczenie termiczne

Pompy z tzw. mokrym wirnikiem przeznaczone są do wymuszania obiegu wody lub płynów o podobnych właściwościach fizyko-chemicznych. Mogą być stosowane w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i układach cyrkulacji. Znajdują zastosowanie zarówno w instalacjach domowych jak i przemysłowych.

Zastosowanie:

-
- pompowanie czystych nieagresywnych płynów bez zanieczyszczeń ściernych (muł, piasek, itp)
 - wymuszanie obiegu w instalacjach grzewczych
 - instalacje klimatyzacyjne
 - pompowanie gorącej wody sanitarnej

Ograniczenia użycia:

- ciecz nieagresywne, niewybuchowe, wolne od zanieczyszczeń ciałami stałymi
- temperatura cieczy od -10°C do +120° (krótkotrwale do +140°C)
- temperatura otoczenia max. +40°C
- max. stężenie glikolu - 50% (przy zawartości glikolu powyżej 20% należy odpowiednio przeliczyć dane pompy i ew.przewymiarować)
- max ciśnienie operacyjne 10 bar

Pompy charakteryzują się:

- bardzo cichą pracą,
- trwałą i zwartą kompaktową konstrukcją,
- niskim zużyciem energii,
- 3 -stopniową regulacją prędkości obrotowej,
- zasilaniem z sieci 3faz. 3x 230/400V/50Hz
- znormalizowanymi wymiarami montażowymi (250mm),
- średnicą przyłączy - Kołnierz DN 40 PN6/10

Materiały konstrukcyjne:

- Korpus pompy - żeliwo,
- Wirnik - stal nierdzewna
- Wał silnika pompy - stal nierdzewna

Zakres dostawy:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Pompa SCRF 40-60 3 fazy | - 1 szt |
| 2. Instrukcja obsługi | - 1 szt |
| 3. Karta Gwarancyjna | - 1 szt |

Gwarancja 24 miesiące

Pompa nowa.

Wystawiamy faktury VAT.

Kontakt / Informacje

Tel : (+48) 12 881 14 58

Mobile; (+48) 728 241 626

e-mail: office@otsv.pl, otsterm@gmail.com