Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:37

Link do produktu: https://otspol.pl/pompa-pq-200-400v-pedrollo-p-109.html



Pompa PQ 200 400V Pedrollo

Cena brutto	**2 796,00 zł**
Cena netto	**2 273,17 zł**
Dostępność	**1**
Czas wysyłki	**20 dni**
Numer katalogowy	**396F-876C6**

Opis produktu

Opis

Pompa Pedrollo PQ 200

Pompy peryferalne Pedrollo PQ, to solidne a jednocześnie kompaktowe pompy o wszechstronnym zastosowaniu, stosowane zarówno w instalacjach w warunkach domowych jak i przemysłowych, rolniczych m. in. w aplikacjach dystrybucji i zaopatrzenia wody, systemach klimatyzacji, systemach myjących, instalacjach podnoszenia ciśnienia, systemach nawadniania czy systemach chłodzeniach. Pompy PQ są odpowiednie do pracy z wodą czystą, bez cząstek ściernych jak piasek, oraz zanieczyszczeń chemicznych mający agresywny wpływ na materiały pompy. Niewielkie wymiary pomp PQ sprawia, że pompy te chętnie stosowane są w apliakcjach przemysłowych. Instalacja pomp: PQ instalujemy pomieszczeniach suchych, zamkniętych i odpowiednio wentylowanych, chroniących pompę przed wpływem czynników atmosferycznych: deszcz, mróz, śnieg.

Specyfikacja techniczna PQm 100

- typ cieczy: czysta woda, bez zanieczyszczeń stałych lub powodujących ścieranie wewnętrznych części urządzenia.
- maksymalna dopuszczalna temperatura cieczy: 90ºC
- wydajność Q_{max} 80 l/min
- podnoszenie H_{max} 90 m
- moc nominalna 1.5 kW
- zasilanie 400V
- maksymalna temp. otoczenia: 40ºC
- maksymalna, zalecana wysokość zasysania: 8m
- przyłącza 1"x1"
- klasa izolacji F
- stopień ochrony IP X4
- prędkość obrotowa 2900 obr./min

Budowa Pedrollo PQ

- korpus pompy: żeliwny, wyposażony w króciec ssawny z gwintem rurowym drobnozwojowym ISO 228/1
- piasta (patent nr 1289150): aluminium z wykończeniem części przedniej wykonanym z mosiądzu, (zmniejsza trudności z uruchomieniem spowodowane zablokowaniem się wirnika po długim okresie przestoju)
- wirnik: mosiężny, z łopatkami zewnętrznymi promieniowymi, ustawiającymi się automatycznie do wału.
- wał silnika: Stal nierdzewna (EN10088-3 – 1.4104)
- uszczelnienie mechaniczne: ceramiczno-grafitowe
- silnik: silnik elektryczny PEDROLLO typu asynchronicznego o dużej sprawności, cichobieżny, zamknięty, wyposażony w wentylację zewnętrzną, przystosowany do pracy ciągłej.

Pliki do pobrania:

- Karta katalogowa