



Pompa PQ 70 400V Pedrollo

Cena brutto	1 548,00 zł
Cena netto	1 258,54 zł
Dostępność	1
Czas wysyłki	20 dni
Numer katalogowy	396F-83_20190424231658

Opis produktu

Opis

Wysokiej jakości, mała, kompaktowa pompa z wirnikiem peryferyjnym przeznaczona do pompowania wody czystej. PQ 70 pompa trójfazowa 400V o mocy 0,60 kW, to solidna i niezawodna pompa w połączeniu ze zbiornikiem hydroforowym, stanowi wydajny i funkcjonalny zestaw hydroforowy.

Pompy peryferyjne Pedrollo PQ, to solidne a jednocześnie kompaktowe pompy o wszechstronnym zastosowaniu, stosowane zarówno w instalacjach w warunkach domowych jak i przemysłowych, rolniczych m. in. w aplikacjach dystrybucji i zaopatrzenia wody, systemach klimatyzacji, systemach myjących, instalacjach podnoszenia ciśnienia, systemach nawadniania czy systemach chłodzeniach. Pompy PQ są odpowiednie do pracy z wodą czystą, bez cząstek ściernych jak piasek, oraz zanieczyszczeń chemicznych mających agresywny wpływ na materiały pompy. Niewielkie wymiary pomp PQ sprawia, że pompy te chętnie stosowane są w aplikacjach przemysłowych. Instalacja pomp: PQ instalujemy w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i odpowiednio wentylowanych, chroniących pompę przed wpływem czynników atmosferycznych: deszcz, mróz, śnieg.

Specyfikacja techniczna PQm 70

- typ cieczy: czysta woda, bez zanieczyszczeń stałych lub powodujących ścieranie wewnętrznych części urządzenia.
- maksymalna dopuszczalna temperatura cieczy: 90°C
- wydajność Q_{max} 50 l/min
- podnoszenie H_{max} 65 m
- moc nominalna 0.60 kW
- zasilanie 400V
- maksymalna temp. otoczenia: 40°C
- maksymalna, zalecana wysokość zasysania: 8m
- przyłącza 1"x1"
- klasa izolacji F
- stopień ochrony IP X4
- prędkość obrotowa 2900 obr./min

Budowa Pedrollo PQ

- korpus pompy: żeliwny, wyposażony w króciec ssawny z gwintem rurowym drobnozwojowym ISO 228/1
- piasta (patent nr 1289150): aluminium z wykończeniem części przedniej wykonanym z mosiądzu, (zmniejsza trudności z uruchomieniem spowodowane zablokowaniem się wirnika po długim okresie przestoju)
- wirnik: mosiężny, z łopatkami zewnętrznymi promieniowymi, ustawiającymi się automatycznie do wału.
- wał silnika: Stal nierdzewna (EN10088-3 - 1.4104)
- uszczelnienie mechaniczne: ceramiczno-grafitowe
- silnik: silnik elektryczny PEDROLLO typu asynchronicznego o dużej sprawności, cichobieżny, zamknięty, wyposażony w wentylację zewnętrzną, przystosowany do pracy ciągłej.

