



Pompa RAM 40 1.5 kW

Cena brutto	1 170,00 zł
Cena netto	951,22 zł
Dostępność	1
Czas wysyłki	20 dni
Numer katalogowy	E864-441

Opis produktu

Opis

WIELOSTOPNIOWA POMPA SAMOZASYSAJĄCA

o wydajności do 90 L/min i ciśnieniu do 6 atm

Idealna pompa do zasilania instalacji w domach jednorodzinnych, na działkach, w gospodarstwach wiejskich, a także do nawadniania ogrodów, itp.

Przeznaczona do pompowania wody czystej bez zanieczyszczeń mechanicznych i ścierających (muł, piasek, itp).

W przypadku stwierdzenia obecności ciał stałych w wodzie, należy zamontować przed pompą filtr z wkładem siatkowym o filtracji min. 50 mikronów

Pompa nadaje się do pracy ciągłej.

Poziom hałas LpA

Wiadomości ogólne:

Obudowa pompy wykonana ze stali nierdzewnej i żeliwa

Wirniki wykonane z bardzo wytrzymałego na ścierania NORYLU.

Specjalny układ zasysania wody sprawia, że nie ma kłopotów z uruchomieniem pompy.

Pompa po zalaniu wodą sama się odpowietrza.

Pompa monoblokowa – silnik i pompa tworzą jeden zespół.

KONSTRUKCJA:

POMPA:

• Obudowa pompy	Stal nierdzewna (AISI 304)
• Korpus ssawny	Żeliwo
• Korpus tłoczny	Żeliwo
• Średnica przyłączy	1" x 1"
• Uszczelnienie	mechaniczne (grafit- ceramika)
• Ilość wirników	5 (NORYL)
• Wirniki	NORYL
• Dyfuzory	NORYL

SILNIK:

• Osłonięty z zewnętrzną wentylacją.	
• Prędkość obrotowa	2850 obr/min
• Zasilanie	1x 230 V
• Moc silnika P2	1,5 kW
• Moc silnika P1	2,0 kW

-
- Klasa izolacji uzwojeń F
 - Klasa bezpieczeństwa IP 44
 - Zabudowane w uzwojeniach zabezpieczenie termiczne silnika

PARAMETRY:

- Głębokość ssania do 7 m
- Wysokość tłoczenia do 60 m
- Wydajność do 90 l/min
- Max zawartość piasku czysta woda
- Max temp. Cieczy + 35°C
- Max cieśn. Robocze 10 bar
- Waga 23,8 kg

Pompa przy ciśnieniu ok.2,5 atm osiąga wydajność ca. 80 l/min.