

Link do produktu: <https://otspol.pl/pompa-rsm-40-speroni-1-50-kw-p-26.html>



Pompa RSM 40 SPERONI 1,50 KW

Cena brutto	2 634,00 zł
Cena netto	2 141,46 zł
Dostępność	1
Czas wysyłki	20 dni
Numer katalogowy	3658-563741

Opis produktu

Opis

Speroni RSM 40 z silnikiem 1,50 KW/230 V

producent : SPERONI

Korpus pompy z żeliwa i stali nierdzewnej, wirniki z Norylu

Zastosowanie:

Instalacje domowe, rzemiosło, rolnictwo, przemysł.

PARAMETRY

Waga: 30 kg

Wydajność maks.: 100 l/min

Wysokość podnoszenia maks.: - 50

Moc silnika: 1,50 KW

Średnica króćców tłoczno/ssącego: 1 1/4" x 1 1/4"

Maksymalna głębokość ssania: 7m

Zasilanie: 230V

Producent SPERONI

ZASTOSOWANIE:

Wielostopniowa, samozasysająca pompa przeznaczona do pompowania czystej wody bez zanieczyszczeń ściernych (muł, piasek, itp) oraz innych płynów nieagresywnych

Pompa nadają się do zastosowań w instalacjach wodociągowych:

- w domach jedno i wielorodzinnych
- w motelach, hotelach
- w zakładach przemysłowych
- do nawadniania ogrodów jak i pól
- do upraw warzywnych i sadowniczych
- do fontann
- do myjni
- fontann
- systemów p.poż

również wszędzie tam gdzie potrzeba dużo wody przy wysokim ciśnieniu.

W przypadku stwierdzenia obecności ciał stałych w wodzie ,należy zamontować przed pompą filtr z wkładem siatkowym o

filtracji min.50 mikronów

Pompa bardzo wydajna: 100 l/min (przed zakupem należy upewnić się, że studnia jest odpowiednio wydajna tak, aby w trakcie pracy pompy nie obniżał się poziom lustra).

Pompa powierzchniowa RS60 Speroni zapewnia zaopatrzenie w wodę domów jedno i wielorodzinnych, ogrodów czy gospodarstw rolnych.

Pompa łatwa do podłączenia hydroforu (do zbiornika ocynkowanego). Często kupowana przez klientów, którzy mają instalację hydroforową, a którym zepsuła się pompa, często - pompa starszego typu.

Budowa Pompy: korpus pompy wykonany jest ze stali nierdzewnej, wirnik oraz inektor-dyfuzor z norylu, wał ze stali nierdzewnej.

Pompa posiada wbudowany wyłącznik termiczny (termik) - zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika

Główne obszary zastosowań:

- systemy wodociągowe,
- uzdatnianie wody
- systemy podnoszenia ciśnienia,
- systemy obiegu wody,
- systemy nawadniania,
- automaty hydroforowe,
- systemy pożarowe,
- architektura krajobrazu (fontanny, wodospady, sztuczne strumienie, itp)

Pompy powinny być zainstalowane w takich miejscach które zabezpieczą pompę przed wpływem warunków atmosferycznych takich jak deszcz, śnieg, mróz, itp.

Zalety:

- Obudowa pompy wykonana z żeliwa i ze stali nierdzewnej.
- Wirniki wykonane z bardzo wytrzymałych polimerów technicznych.
- Pompa bardzo cicho pracuje.
- Przeznaczona do pracy ciągłej
- Pompa monoblokowa - silnik i pompa tworzą jeden zespół.

Przy użyciu tej pompy można korzystać z instalacji domowej i jednocześnie np. nawadniać ogród bez spadku wydajności pompy.

Uwaga.

Pompa o dużej wydajności, zaleca się stosowanie zabezpieczenia przed pracą bez wody (na sucho). Brak takiego zabezpieczenia w krytycznej sytuacji np. brak wody w studni, w sieci wodociągowej, w rurze ssącej, korek lodowy, praca na zamkniętym zaworze, itp grozi trwałym uszkodzeniem pompy i silnika.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia pompy na skutek pracy bez wody (na sucho).

Parametry pompy RSM 40

Wydajność maksymalna [l/min]	100
Ciśnienie maksymalne [bar]	7
Wysokość podnoszenia maksymalna [m]	50
Maksymalna głębokość ssania [m]	7
Napięcie [V]	230
Moc silnika [kW]	0.75
Króciec tłoczny	DN25 (1")
Króciec ssący	DN25 (1")
Wirnik	noryl
Gwarancja	1rok/2 lata