

Link do produktu: <https://otspol.pl/seek-thermal-kamera-termowizyjna-seek-thermal-reveal-pro-ff-p-373.html>



SEEK THERMAL Kamera termowizyjna Seek Thermal Reveal Pro FF

Cena	3 599,00 zł
Czas wysyłki	20 dni
Numer katalogowy	RQ-EAAX
Kod EAN	855753005525

Opis produktu

Seek Reveal Pro Fast Frame Export Control to niezwykle precyzyjna i łatwa w obsłudze kamera termowizyjna przeznaczona do detekcji dalekiego zasięgu.

Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom jest bardzo poręczna.

Urządzenie sprawdza się w każdych warunkach atmosferycznych. Działa zarówno w dzień, jak i w nocy. Wbudowana latarka o mocy 300 Lumenów zapewnia bezpieczeństwo i widoczność.

W zestawie dołączona jest ułatwiająca przenoszenie smycz na nadgarstek.

Wykorzystując sprawdzoną technologię wojskową łączy zaawansowane możliwości obrazowania termicznego i oświetlenia LED o mocy aż 300 lumenów w jednym, trwałym urządzeniu przenośnym.

Posiada precyzyjny czujnik termiczny o rozdzielczości 320x240 oraz 20-stopniowe pole widzenia.

Wykrywa temperatury w zakresie od -40°C do +330°C z wyjątkowo dużej odległości, w zasięgu od kilku centymetrów do 275m.

Specyfikacja techniczna

- Matryca bolometryczna: 320x240
- Pole widzenia (FOV): 32°
- Zakres wykrywanych temperatur: od -40°C do +330°C (od -40°F do +626°F)
- Zasięg wykrywania ciepła: od kilku cm do maks. 550m
- Częstotliwość odświeżania: >15Hz FastFrame
- Regulacja ostrości obrazu: stała ogniskowa
- Zakres długości fali podczerwieni: 7,5-14μ
- Rozmiar pojedynczego piksela: 12μ
- Mikrobolometr: VOx (Vanadium Oxide)
- Soczewka: chalkogenidkowa
- Latarka LED: 300 lumenów (regulacja intensywności światła)
- Wyświetlacz: 2.4", kolor
- Rozdzielczość wyświetlacza: 240x320
- Palety kolorów: 7
- Czas uruchamiania:
- Skala wyświetlanej temperatury: °C lub °F
- Akumulator: Li-Poly, 3.7V, długość pracy do 4 godzin
- Interfejs: micro USB
- Ładowanie: poprzez kabel USB - micro USB
- Interfejs użytkownika: 3 przyciski nawigacyjne
- Nadaje się do użytku w dzień i w nocy
- Możliwości zapisu: zdjęcia
- Nośnik pamięci: wbudowana pamięć 4GB
- Zgrywanie zdjęć z urządzenia: za pomocą kabla USB - micro USB
- Obudowa: stop magnezu (odporna na warunki atmosferyczne)
- Wymiary: 83x61x33mm
- Waga: 180g

Skład zestawu

- Kamera termowizyjna
- Smycz na nadgarstek
- Kabel USB - micro USB
- Przewodnik użytkownika (w języku angielskim)