

Link do produktu: <https://otspol.pl/seek-thermal-kompaktowa-kamera-termowizyjna-seek-thermal-shot-pro-z-poprawa-obrazu-seekefusion-z-wi-fi-320x240px-fov-57-p-393.html>



SEEK THERMAL Kompaktowa kamera termowizyjna Seek Thermal Shot PRO z poprawą obrazu SeekFusion z Wi-Fi 320x240px FOV 57°

Cena	3 999,00 zł
Czas wysyłki	20 dni
Numer katalogowy	SQ-AAA
Kod EAN	859356006217

Opis produktu

Przystępne obrazowanie termiczne o wysokiej rozdzielczości z technologią SeekFusion™.

Seek ShotPRO to najbardziej zaawansowana kamera termowizyjna dla profesjonalistów budowlanych. Rób zdjęcia i nagrywaj filmy oraz analizuj natychmiast dzięki nowym narzędziom do termografii. Dodaj pomiary punktowe i pola temperatury, aby tworzyć czytelne raporty oszczędzające czas. Precyzyjnie diagnozuj problemy z 16-krotnie wyższą rozdzielczością niż inne urządzenia o porównywalnej cenie. Przejmij pełną kontrolę nad zdjęciami i filmami, dostosowując połączenie obrazów widzialnych i termicznych. Udostępniaj i przesyłaj strumieniowo do dowolnego smartfona lub tabletu przez Wi-Fi. Zamontuj na statywie i przesyłaj strumieniowo transmisję na żywo do współpracowników, aby poradzić sobie z bardziej złożonymi zadaniami w trudnych warunkach. Seek ShotPRO to trwała i elegancka pomoc ekspercka z zakresu obrazowania termicznego w kieszeni.

Kieszonkowa i poręczna kamera Seek ShotPRO ma wszystko, czego kiedykolwiek potrzebowałeś od kamery termowizyjnej.

Analiza na urządzeniu

Rób, edytuj i analizuj zdjęcia w locie - wszystko z urządzenia.

SeekFusion™

Szybsze znajdowanie problemów dzięki regulowanemu łączeniu obrazów widzialnych i termicznych.

Więcej pikseli, większa precyzja

Szesnaście razy większa rozdzielczość niż konkurencyjne urządzenia. Najlepsza w swojej klasie rozdzielczość termiczna.

Streaming WiFi

Przesyłaj strumieniowo wideo na żywo do dowolnego urządzenia mobilnego w celu współpracy i stałego monitorowania.

Specyfikacja techniczna

- Matryca bolometryczna: 320x240 (38400pt)
- Pole widzenia (FOV): 57°
- Zakres wykrywanych temperatur: od -40°C do +330°C (od -40°F do +626°F)
- Precyzja pomiaru temperatury: powyżej 5% (lub 5°C)
- Czułość termiczna:
- Częstotliwość odświeżania:
- Regulacja ostrości obrazu: stała ogniskowa
- Zakres długości fali podczerwieni: 7,5-14µm
- Mikrobolometr: VOx (Vanadium Oxide)
- Technologia łączenia obrazu SeekFusion™
- Wbudowane punktowe oświetlenie LED (funkcja latarki i lampy błyskowej)
- 3 konfigurowalne punkty pomiaru temperatury
- 3 konfigurowalne obszary pomiaru, ze wskazaniem minimalnej, maksymalnej i średniej temperatury
- Blokada i regulacja zakresu temperatur
- Automatyczne wskaźniki najwyższej i najniższej temperatury
- Palety kolorów: White, Black, Tyrian, Spectra, Iron, Prism, Amber, Hi

-
- 4 wstępne ustawienia emisyjności
 - Skala wyświetlanej temperatury: °C, °F lub °K

 - Możliwości zapisu: zdjęcia i wideo
 - Nośnik pamięci: wbudowana pamięć 4GB
 - Wyświetlacz: 3.5, kolor
 - Rozdzielczość wyświetlacza: 648x240pt
 - Dotykowy ekran pojemnościowy
 - Interfejs użytkownika: dotykowy wyświetlacz, przycisk włączania, przycisk wyboru trybu zdjęcia/wideo
 - Akumulator: Li-Poly, 3.7V, długość pracy do maks. 4 godzin
 - Interfejsy komunikacyjne: Wi-Fi, USB-C
 - Wi-Fi: strumieniowe przesyłanie danych poprzez aplikację SeekView
 - Przesyłanie danych przewodowe: kabel USB-USB typ C
 - Ładowanie: poprzez kabel USB-USB typ C
 - Nadaje się do użytku w dzień i w nocy
 - Wbudowane wejście na statyw z gwintem ¼"
 - Wzmocniona obudowa IP54
 - Wytrzymały uchwyt pokryty gumą
 - Wymiary: 140x80x28mm
 - Waga: 205g
 - Wymiary opakowania: 180x120x45mm
 - Waga opakowania: 410g
 - Kolor: czarny

Skład zestawu

- Kamera termowizyjna
- Smycz na nadgarstek
- Kabel USB-USB typ C
- Przewodnik użytkownika (w języku angielskim, francuskim i niemieckim)

"