

Link do produktu: <https://otspol.pl/seek-thermal-kompaktowa-kamera-termowizyjna-seek-thermal-shot-z-poprawa-obrazu-seekefusion-z-wi-fi-206x156px-fov-36-p-377.html>



SEEK THERMAL Kompaktowa kamera termowizyjna Seek Thermal Shot z poprawą obrazu SeekFusion z Wi-Fi 206x156px FOV 36°

Cena brutto	3 448,00 zł
Cena netto	2 803,25 zł
Czas wysyłki	20 dni
Numer katalogowy	SW-AAA
Kod EAN	859356006200

Opis produktu

Seek Thermal Shot to zaawansowana kamera termowizyjna dedykowana przede wszystkim dla specjalistów z branży budowlanej. Pomaga zidentyfikować zwania, nieszczelności, usterki mechaniczne, problemy z ogrzewaniem podłogowym i inne awarie, powodujące straty energii i stwarzające ryzyko dla mieszkańców.

Wykrywa temperatury w zakresie od -40°C do +330°C. Dzięki zastosowanej technologii SeekFusion™, czujnikowi Thermal Sensor o dużej czułości 206x156 pikseli oraz 36-stopniowemu polu widzenia odczyt jest bardziej precyzyjny.

Pozwala na natychmiastową analizę zrobionego zdjęcia przy pomocy wbudowanych narzędzi pomiarowych. Dodanie pomiarów punktowych i pól temperatur przyspiesza tworzenie raportu w miejscu awarii, który, dzięki Wi-Fi, można od razu udostępnić na smartfonie lub tablecie.

Urządzenie posiada również wbudowany uchwyt do statywu, który ułatwia pracę i umożliwia ciągły monitoring. Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom jest bardzo poręczna. Sprawdza się w trudnych warunkach. Działa zarówno w dzień, jak i w nocy.

W zestawie dołączona jest ułatwiająca przenoszenie smycz na nadgarstek.

Analiza na urządzeniu

Wbudowane profesjonalne narzędzia do obróbki zdjęć pozwalają na edycję i analizę zdjęć w miejscu awarii bezpośrednio z poziomu urządzenia.

Dodawanie wielu pomiarów punktowych, wydzielanie najważniejszych obszarów z polami temperatury i zmienianie palet kolorów sprawia, że identyfikowanie problemów jest szybsze i bardziej precyzyjne.

Dzięki łatwemu do zrozumienia zdjęciom, które wyraźnie pokazują awarie, straty energii i usterki mechaniczne, mniej czasu zajmuje naprawa pojedynczej awarii, co sprawia, że można przyjąć więcej zleceń w tym samym czasie i znacznie poszerzyć bazę klientów.

SeekFusion™

Technologia SeekFusion™ łączy moc diagnostyczną obrazowania termicznego ze szczegółami zarejestrowanymi na kamerze obrazu widzialnego. Regulacja stopnia użycia połączonych obrazów pozwala szybko odsłonić ukryte problemy. Tworzy tym samym idealne zdjęcie, pozwalające sprawdzić, co jest przyczyną awarii.

Przesyłanie obrazu na żywo

Seek Shot, dzięki strumieniowemu przesyłaniu danych poprzez Wi-Fi i połączeniu z bezpłatną aplikacją SeekView, umożliwia natychmiastową analizę zdjęcia i szybkie tworzenie raportów. Wbudowane mocowanie statywu ułatwia stały monitoring nawet trudno dostępnych miejsc.

Tryb foto i wideo

Dokumentacja przeprowadzonej kontroli może być tworzona zarówno za pomocą zdjęć, jak i filmów nagrywanych w jakości HQ. Przełączanie pomiędzy trybem zdjęć i wideo za naciśnięciem jednego przycisku sprawia, że inspekcja w terenie jest znacznie łatwiejsza.

Duży dotykowy wyświetlacz

Dostosowywanie narzędzi do analizy termicznej jest prostsze dzięki dużemu ekranowi 3.5 o rozdzielczości aż 640x480 pikseli.

Wzmocniony ergonomiczny design

Seek Shot to kamera termowizyjna stworzona do pracy w terenie. Mieszczące się w kieszeni urządzenie posiada klasę ochrony IP54. Dodatkowo uchwyt jest gumowany, co sprawia, że nie wyslizguje się z ręki.

Mocna bateria

Wytrzymała bateria umożliwia do 4 godzin pracy, co sprawia, że nie trzeba jej tak często ładować.

Specyfikacja techniczna

- Matryca bolometryczna: 206x156 (16000pt)
- Pole widzenia (FOV): 36°
- Zakres wykrywanych temperatur: od -40°C do +330°C (od -40°F do +626°F)
- Precyzja pomiaru temperatury: powyżej 5% (lub 5°C)
- Czułość termiczna:
- Częstotliwość odświeżania:
- Regulacja ostrości obrazu: stała ogniskowa
- Zakres długości fali podczerwieni: 7,5-14µm
- Mikrobolometr: VOx (Vanadium Oxide)
- Technologia łączenia obrazu SeekFusion™
- Wbudowane punktowe oświetlenie LED (funkcja latarki i lampy błyskowej)
- 3 konfigurowalne punkty pomiaru temperatury
- 3 konfigurowalne obszary pomiaru, ze wskazaniem minimalnej, maksymalnej i średniej temperatury
- Blokada i regulacja zakresu temperatur
- Automatyczne wskaźniki najwyższej i najniższej temperatury
- Palety kolorów: White, Black, Tyrian, Spectra, Iron, Prism, Amber, Hi
- 4 wstępne ustawienia emisyjności
- Skala wyświetlanej temperatury: °C, °F lub °K
- Możliwości zapisu: zdjęcia i wideo
- Nośnik pamięci: wbudowana pamięć 4GB
- Wyświetlacz: 3.5", kolor
- Rozdzielczość wyświetlacza: 648x240pt
- Dotykowy ekran pojemnościowy
- Interfejs użytkownika: dotykowy wyświetlacz, przycisk włączania, przycisk wyboru trybu zdjęcia/wideo
- Akumulator: Li-Poly, 3.7V, długość pracy do maks. 4 godzin
- Interfejsy komunikacyjne: Wi-Fi, USB-C
- Wi-Fi: strumieniowe przesyłanie danych poprzez aplikację SeekView
- Przesyłanie danych przewodowe: kabel USB-USB typ C
- Ładowanie: poprzez kabel USB-USB typ C
- Nadaje się do użytku w dzień i w nocy
- Wbudowane wejście na statyw z gwintem ¼"
- Wzmocniona obudowa IP54
- Wytrzymały uchwyt pokryty gumą
- Wymiary: 140x80x28mm
- Waga: 205g
- Wymiary opakowania: 180x120x45mm
- Waga opakowania: 410g
- Kolor: czarny

Skład zestawu

- Kamera termowizyjna
- Smycz na nadgarstek
- Kabel USB-USB typ C
- Przewodnik użytkownika (w języku angielskim, francuskim i niemieckim)

"